



GIỚI THIỆU CHUNG

NGOC LAN CABLE được thành lập vào năm 1992, tự hào với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp dây & cáp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam và các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được áp dụng nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất tại NGOC LAN CABLE: TCVN, ASTM, IEC, BS, ICEA, AS/NZS, JIS, KS... Với hệ thống thử nghiệm chất lượng hàng đầu như Hipotronics, Phenix Technologies, Burster, Yokogawa...

Sản phẩm thương hiệu NGOC LAN CABLE được sản xuất đồng bộ tại các nhà máy có công nghệ tiên tiến, hệ thống máy móc được chế tạo bởi các thương hiệu đầu ngành như: HAMANA (Nhật), STOLBERGER (Đức), OHMIYA SEIKI (Nhật), CORTINOVIS (Ý), MAILLEFER (Thụy Sĩ), SETIC (Pháp)...

Năm 2010, những đơn hàng xuất khẩu cho thị trường Đông Nam Á chính là dấu mốc quan trọng phá vỡ giới hạn địa lý của NGOC LAN CABLE, và tiếp nối đó là sự cải tiến sản phẩm để tập trung mạnh mẽ đến thị trường Mỹ, Úc và Châu Á.

Với nhu cầu đa dạng của khách hàng - tiêu chuẩn đặc thù của từng thị trường, thì sự lắng nghe - thấu hiểu - cải tiến chính là phương châm hoạt động bền vững, tạo nên giá trị cốt lõi của NGOC LAN CABLE.

INTRODUCTION

Ngoc Lan Cable, established in 1992, specializes in manufacturing and supplying electrical wires and cables to Vietnam's national power grid and Southeast Asian markets. With over 30 years of experience, we prioritize continuous research and quality improvements to meet customer demand.

The production strictly adheres to national and international standards, including TCVN, ASTM, IEC, BS, ICEA, AS/NZS, JIS, and KS. To ensure the production quality meet standards, Ngoc Lan Cable utilizes advanced quality testing equipment from brands such as Hipotronics, Phenix Technologies, Burster, and Yokogawa.

Ngoc Lan Cable products are manufactured in facilities equipped with machine from leading brands such as HAMANA (Japan), STOLBERGER (Germany), OHMIYA SEIKI (Japan), CORTINOVIS (Italy), MAILLEFER (Switzerland), and SETIC (France).

In 2010, our successful expansion into Southeast Asian markets marked a milestone and we are now focused on innovative product development to enter key markets in the United States, Australia, and Europe.

In response to the demands of our customers and the different standards of each market, NGOC LAN CABLE is guided by the principles of attentive listening, deep understanding, and continuous improvement. These principles constitute the foundation of our sustainable operations and core values within our organization.





THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

Tên công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN**

Tên viết tắt: **NGOC LAN CABLE**

Tên thương hiệu: **NGOC LAN CABLE**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: **0302629299**

Company name: **NGOC LAN MANUFACTURING COMPANY LIMITED.**

Short name: **NGOC LAN MFG CO., LTD**

Brand name: **NGOC LAN CABLE**

Business Registration Certificate No: **0302629299.**

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Sản xuất, cung cấp dây và cáp điện lực các loại.

Primary business sector:

Manufacturing, supplying various types of electrical wires and cables.

☎ (+84) 28 3790 2609

✉ ngoclanpte@gmail.com

✉ info@ngoclancable.com

🌐 ngoclancable.com






LV - 0.6/1kV - AL/XLPE
LV - 0.6/1kV - AX

CÁP NHÔM 1 LỖI, CÁCH ĐIỆN XLPE

XLPE INSULATED CABLE, SINGLE CORE,
ALUMINIUM CONDUCTOR

ỨNG DỤNG: Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong các nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất,...

APPLICATION: Used in buildings, cable ladders, cable trays, pipes running on walls or in walls, in closed cable boxes, in factories, buildings, sources go to mechanical equipment in pipes buried underground,...



CẤU TRÚC:

- 1. Ruột dẫn: Sợi nhôm cán nén chặt.
- 2. Cách điện: Nhựa XLPE.

STRUCTURE:

- 1. Conductor: Aluminium conductor, circular compacted.
- 2. Insulation: XLPE.

TIÊU CHUẨN/ STANDARDS: IEC 60502-1/ TCVN 5935-1; IEC 60228/ TCVN 6612; TCVN 6447; AS/NZS 3560

NHẬN BIẾT CÁP:

- Cách điện: Màu đen

CABLE IDENTIFICATION:

- Insulation: Black

KÍ HIỆU TRÊN CÁP/ MARKINGS:

NGOC LAN CABLE® - [NĂM SX] - Al/XLPE 1C x [SIZE] mm² 0.6/1kV - ##### m
NGOC LAN CABLE® - [YEAR] - Al/XLPE 1C x [SIZE] mm² 0.6/1kV - ##### m

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Điện áp danh định (U₀/U): 0.6/1kV.
- Điện áp thử 50Hz trong 5 phút: 3.5kV.
- Điện áp thử nghiệm xung sét 1.2/50μs:
 - » Tiết diện danh định < 35mm²: 15kV.
 - » Tiết diện danh định ≥ 35mm²: 20kV.
- Nhiệt độ làm việc danh định tối đa ruột dẫn: 90°C.
- Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn: 250°C.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Rated voltage (U₀/U): 0.6/1kV.
- Điện áp thử 50Hz trong 5 phút: 3.5kV.
- Impulse test (1.2/50)μs:
 - » Nominal conductor area < 35mm²: 15kV.
 - » Nominal conductor area ≥ 35mm²: 20kV.
- Max. conductor temperature in normal operation: 90°C.
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration: 250°C.

Tiết diện danh định	Cấu trúc	Đường kính ruột dẫn	Chiều dày cách điện danh định	Đường kính lõi lớn nhất	Điện trở DC tối đa ở 20°C	Trọng lượng gần đúng
Nominal area	Structure	Approx. Conductor diameter	Nom. Thickness of insulation	Max. Diameter of core	Max. DC resistance at 20°C	Approx. Weight
mm ²	N° x mm	mm	mm	mm	Ω/km	kg/km
25	CC	5.80	1.3	8.40	1.200	94
35	CC	7.00	1.3	9.60	0.868	122
50	CC	8.20	1.5	11.20	0.641	164
70	CC	9.70	1.5	12.70	0.443	229
95	CC	11.50	1.7	14.90	0.320	311
120	CC	12.85	1.7	16.25	0.253	386
150	CC	14.30	1.7	17.70	0.206	477

*Ngoài những sản phẩm có quy cách theo bảng trên, chúng tôi có thể sản xuất theo quy cách của quý khách hàng với hai tiêu chí bao gồm kích thước và tiêu chuẩn hàng hóa.

*Beside the table of specification above, the other requirements can be satisfied following to customer demand. Such as size and standards.